



REWI Vakuum-Tumbler 180 – 700 MCB

Nos avantages

- Grand rayon d'action grâce à la commande sur écran
- Surveillance acoustique par ordinateur de toutes les fonctions
- système de vide intégré
- Installation de stérilisation
- Air frais réfrigéré exempt de germes
- Vitesse de rotation variable (marche avant et marche arrière du tambour)
- Vide variable
- température variable (tambour de refroidissem.) -15 + 5 deg
- remise à zéro automatique du tambour
- Ouverture de remplissage du tambour excentrée
- Séparateur de saumure surveillé par ordinateur et amovible
- Dispositif de déchargement automatique



250MCB



400MCB



700MCB



Control MCB

REWI-Tumbler

Modèle	Quantité de rempliss.env kg	Hauteur mm	Largeur mm	Longueur kg	Poids kg	Plage de Video %	Puissance totale KW
130MCB	75	1' 300	600	1' 000	140	1- 99	1.5
180MCB	100	1' 300	750	1' 200	180	1- 99	1.5
250MCB	150	1' 450	750	1' 350	280	1- 99	1.85
400MBC	240	1' 450	870	1' 450	380	1- 99	2.2
700MBC	420	1' 450	870	1' 700	500	1- 99	2.2
1300MBC	800	2' 000	1' 350	2' 350	850	1- 99	4.5
2000MBC	1' 200	2' 000	1' 350	2' 500	1' 100	1- 99	4.5
3200MBC	1'900	2' 300	1'720	2' 550	1' 450	1- 99	5.5
6500MBC	3.500	2'665	1'910	3' 550	2' 200	1- 99	7.0